

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fontego

DEKORATIVNÍ INTERIÉROVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S MATNÝM EFEKTEM



SERIE 027

FONTEGO - V.2024-10-08

POPIS

S velmi jemnou a živou texturou, čerpá inspiraci z míst, kde se setkávají kultury a probíhá směna vzácného zboží, z renesančních Benátek, které se nacházely ve středu světa.

Mimořádně snadno aplikovatelná, umožňuje vytvářet vyhledávané efekty, vhodné pro každý styl zařizování.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezni staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodném roztoku
- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti (Indoor Air Quality): A+
- Pigmenty: Perlově šedý kov
- Rozpouštědlo: voda

- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l

- Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Schnutí (při 25 °C a 65% R.V.): 1 hod na dotek.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zdi:

- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Dle potřeby přidejte do přípravku přísadu v podobě hygienizačního prostředku COMBAT 444 kód 4810444.
- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných látek.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsněte štěrbiny vhodnými těsnivými.
- Obruste zasádkovaná a zalátaná místa smirkovým papírem; odstraňte prach.
- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.
- Zafixujte vrstvou akrylového fixačního přípravku na zdi s obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001.
- Válečkou nebo štětkou aplikujte nejméně dvě vrstvy přípravku DECORFOND 3880019, rozředěného vodou na 30-35 %, pro získání homogenního podkladu, ideálního pro aplikaci. Nedoporučuje se použití jiných podkladů.
- Proveďte aplikaci přípravku FONTEGO v souladu s pokyny pro aplikaci.

* (Ředění izolantu a množství, které je třeba aplikovat, závisí na absorpci podkladu a určují se prostřednictvím přípravných zkoušek na specifickém povrchu - Přečtěte si příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: < 10 %

- Nářadí: štětka a houba.

- Počet vrstev: 1

- Ředění: přípravek připravený k použití, v závislosti na vyhledávaném estetickém efektu lze ředit vodou až do 5 %.

Způsoby aplikace:

. Přípravek FONTEGO nanášejte nerovnoměrným způsobem štětkou.

Po částečném uschnutí přípravku vytvořte měkkou, trochu navlhčenou houbou nebo štětkou typu „Spalter“ oblasti s nepravidelnou akumulací. Po úplném uschnutí se zvýrazní charakteristický efekt.

- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.

- Orientační spotřeba: 4-6 m²/l po ukončení aplikace; vztahuje se na hladké povrchy s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

ZABARVENÍ

Přípravek je dostupný v barevném odstínu připraveném pro aplikaci a je použitelný také jako základ barevné škály, stříbrný (0070).

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály. Přípravek lze dále natírat přípravkem s barvivou COLORADO série 548.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně

promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 40 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni konečná úprava pro interiéry - s matným efektem.

Aplikace dekorativní konečné úpravy pro zdi FONTEGO série 027 s obsahem akrylového kopolymeru ve vodní emulzi na již připravené povrchy v interiéru, ve formě jedné vrstvy podle uvedené spotřeby.

Dodání a aplikace materiálu při instalaci € za m².