



Interiérové  
a fasádní barvy

VÍC NEŽ BARVY

Název výrobku: **SOLDECOL S 6001**  
 Zařazení výrobku: **rozpouštědlové nátěrové hmoty, doplňkový sortiment**  
 Stručný popis výrobku: ředidlo do syntetických nátěrových hmot, rychlé zasychání

**Použití:** ředidlo do alkydových na vzduchu schnoucích nátěrových hmot, které se aplikují stříkáním případně za nižších teplot štětcem či válečkem. Používá se k ředění syntetických případně olejových a fermezových barev např. Soldecol primer, Soldecol HG, Soldecol Unicoat, Soldecol Kovářská barva a jiných, pokud je to výrobcem dané nátěrové hmoty výslovně předepsáno.

Ředidlo umožňuje kratší čas zasychání nátěrové hmoty. Částečně tak lze regulovat dobu zasychání a lépe se přizpůsobit zvolené metodě aplikace. Pro více informací kontaktujte dodavatele.

V případě nanášení metodou stříkání je ředidlo určeno pouze pro profesionální nebo průmyslové použití.

**Vzhled:** bezbarvá kapalina

**Ředění:** míra ředění je závislá na výchozí viskozitě nátěrové hmoty, způsobu aplikace, nastavení aplikačního zařízení, klimatických podmínkách atd. Více informací v technickém listu příslušné nátěrové hmoty.

**Skladování:** v suchu, při +5 až +25 °C. chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně do 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení:** podle aktuální nabídky – viz ceník

**Vlastnosti:**

Obsah VOC	850 g/l
TOC (= obsah těkavého organického uhlíku)	0,90 kg/kg
Hustota (ČSN EN ISO 2811-1)	0,80 – 0,86 g/cm <sup>3</sup>

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů jsou uvedeny na obalu a v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.